

Diese Gerüstschutzplane ist besonders geeignet für kurzfristige Gerüstprojekte und bietet ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Diese Gerüstschutzplane ist wind- und wasserdicht. Die Befestigung gestaltet sich sehr einfach dank doppelter Aluminiumösen.

Die Gerüstschutzplane hat eine eingesäumte PP-Schnur mit doppelten Aluminiumösen im Abstand von 50cm.

In den spezifischen Gerüstabmessungen lieferbar.



<b>Trägergewebe</b>	<b>HDPE</b>
<b>Beschichtung</b>	<b>LDPE</b>
<b>Flächengewicht</b>	<b>150 gr/m<sup>2</sup></b>
<b>Planengewicht</b>	<b>155-165gr/m<sup>2</sup></b>
<b>Brutto Verpackungsgewicht</b>	<b>165-195gr/m<sup>2</sup></b>
<b>Farben</b>	<b>b.w.</b>
<b>Abmessung</b>	<b>Festmaß</b>
<b>Aluminiumösen D= 10 mm</b>	<b>alle 50 cm</b>
<b>Reißfestigkeit</b>	<b>750N/5cm</b>
<b>Reißdehnung</b>	<b>200N</b>
<b>Reißfestigkeit Aluminiumösen</b>	<b>350N</b>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	<b>-40/+80 °C</b>

<b>Abmessungen</b>	<b>VE</b>	<b>ArtikelNr.</b>
0,8m x 10m	16	115201
1,1m x 10m	12	115202
1,6m x 10m	8	115203
2,1m x 10m	6	115204
2,6m x 10m	4	115205
2,6m x 20m	2	115206
2,6m x 20m FR	2	115207
3,1m x 10m	4	115209
3,1m x 20m	2	115209
3,1m x 20m FR	2	115210
<b>FR</b>	<b>= schwerentflammbar DIN 4102 B1 und NF P 92-504 M2</b>	



natur