

Diese Gerüstschutzplane ist geeignet für mittel- und längerfristige Projekte. Die UV-Stabilisierung bietet längerfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Ösenbänder und die flexiblen Eigenschaften der Gerüstschutzplane ermöglichen eine einfache Befestigung.

Diese Gerüstschutzplane hat in Längsrichtung mehrere Ösenbänder von 5cm Breite; die Ösenbänder sind alle 10cm vorgelocht. An einer Seite befindet sich ein doppeltes Ösenband, wodurch diese Plane für Feldmaße von 2,07m, 2,57m und 3,07m geeignet ist.



Trägergewebe	PP
Beschichtung	LDPE
Flächengewicht	170 gr/m²
Planengewicht	185-200gr/m²
Brutto Verpackungsgewicht	200-215gr/m²
Farben	b.w.
Abmessung	Festmaß
Reißfestigkeit	700N/5cm
Reißdehnung	100N
Reißfestigkeit Aluminiumösen	600N
Temperaturbeständigkeit	-40/+80 °C
UV	100Kly
Lichtdurchlässigkeit	70%

Abmessungen	VE	Artikelnr.
0,8m x 20,0m	4	117001
1,1m x 20,0m	3	117002
1,7m x 20,0m	2	117003
2,2m x 20,0m	2	117004
2,7m x 10,0m	2	117005
2,7m x 20,0m	1	117006
3,2m x 10,0m	2	117007
3,2m x 20,0m	1	117008
4,1m x 20,0m	1	117009
2,0m x 45,0m	1	117010
3,0m x 45,0m	1	117011



transluzent