

Unsere hochwertigen textilen Schirmbezüge und Dachplanen sind lichtecht und bürgen für eine lange Lebensdauer.

Für den langfristigen Außeneinsatz - für privat und Gastronomie.



Bezug "Textil - schwer"	
Material	100% Acryl SX 29
Flächengewicht	290 g/m <sup>2</sup> +/- 5%
PERLGARD XT 27 Ausrüstung (gem Norm AATCC 11866)	5 von 8
Wasserdruckbeständigkeit (nach "Schmerber" NF G 07 057)	mind. 350mm
Farb- und UV-beständigkeit (NFG 07 012-2)	7 bis 8
Wetterbeständigkeit (NF G 07 012-4)	7 bis 8
Spraytest (NF G 07 056)	mind. 4
Beschichtung	Acrylat (Optional)

Bezug "Textil leicht"	
Material	100% PES
Flächengewicht > (DIN 53854)	190 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft (DIN 53857/1)	Kette 125 daN/5cm
	Schuß 120 daN/5cm
Weiterreißfestigkeit (DIN 53356)	Kette >2,5 daN
	Schuß > 2,2 daN
Spraytest (EN 24920)	80 Note
Wasserdruckbeständigkeit (DIN 53886)	> 70 hPa
Beschichtung	Acrylat/ Teflon



Bezüge aus PVC-beschichteten Geweben sind robust und pflegeleicht zugleich.

Die beidseitige lackierte Oberfläche garantiert eine einfache und effektive Reinigung.

Die hohe Reißkraft des Grundgewebes steht für jahrelangen, dauerhaften Einsatz.

Egal ob Korbmarkise, Großschirm oder Pavillon - auch mit individueller Beschriftung.



Bezug "PVC schwer"	
Trägerewebe	100% PES
Gesamtgewicht (DIN 53854)	650 g/m <sup>2</sup>
Reissfestigkeit (DIN 53354)	250 daN/5 cm
Weiterreissfestigkeit (DIN 53356)	27 daN/5cm
Temperaturbeständigkeit (DIN 53372)	-30/+70 °C

Bezug "PVC leicht"	
Trägerewebe	100% PES
Gesamtgewicht (DIN 53854)	470 g/m <sup>2</sup>
Reissfestigkeit (DIN 53354)	200/120 daN/5 cm
Weiterreissfestigkeit (DIN 53356)	10/12 daN/5cm
Temperaturbeständigkeit (DIN 53372)	-30/+70 °C
Ausrüstung	Cleanguard

